

DENOMINAZIONE	STABILE EPS			
DESCRIZIONE	Condotti rigidi isolati per immissione/estrazione aria			
CAMPO DI IMPIEGO	Impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC)			
NORME DI RIFERIMENTO	EN 17192			
DIAMETRO INTERNO (mm)	125	160	180	200
DIAMETRO ESTERNO (mm)	156	191	211	231
MATERIALE (interno/esterno)	Polistirene espanso sinterizzato			
PESO (kg/m)	0,34	0,37	0,42	0,54
PORTATA D'ARIA MASSIMA (m^3/h)	275	425	550	680
DENSITÀ (m^3/h)	45			
CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO (EN 13501-1)	E			
RESISTENZA TERMICA (R-value m^2K/W)	0,51			
CONDUCIBILITA' TERMICA (W/mk)	$\lambda = 0.032$			
TEMPERATURA DI ESERCIZIO (C°)	-25/+80			
CLASSE DI TENUTA ALL'ARIA (ATC)	2			

VISITA www.stabile.it PER SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA AGGIORNATA DALLA SEZIONE "PRODOTTI" CORRISPONDENTE O CONTATTA DIRETTAMENTE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.
VISIT www.stabile.it TO DOWNLOAD THE UPDATED TECHNICAL DOCUMENTATION FROM THE 'PRODUCTS' SECTION, OR DIRECTLY CONTACT OUR TECHNICAL OFFICE.